

ПРЕСС - НОЖНИЦЫ GEKA BENDICROP 50



ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ
МЕТАЛЛА



ВНЕДРЯЕМ

СОВЕРШЕНСТВУЕМ

ПОСТАВЛЯЕМ

ВЕКПРОМ

Работаем с 2008 г.

BENDICROP 50

Гидравлические комбинированные пресс-ножницы производства GEKA (Испания)

Станок оснащен эффективной системой, позволяющей избежать деформации металлической ленты во время резки. Модель BENDICROP оборудована электрическим ограничителем и укомплектована двумя фальцовочными матрицами на 40 и 70 мм с отверстием на V.

- Перманентный модуль фальцовки соответствует с установленными нормами ЕС.
- S-образный матрицедержатель для пробивки профилей в полке и сердцевине. Быстрая замена инструмента.
- Резка профилей без потери материала. Широкий диапазон отверстий.
- Система резки полосового проката с минимальной деформацией.
- Возможность резки профиля F на 45°.
- Приспособление для вырубания прямоугольного паза со столом. В данном модуле также возможно вырубание паза на трубах, вырубание треугольного паза и т.д.
- Система анти-скручивание для резки полосового проката без деформации.

Стандартная комплектация:

- Комплект ножей для рубки полосы
- Комплект ножей для рубки уголка и прутка
- Пуансон и матрица для высечки прямоугольного паза
- Пуансон и матрицы для пробивки отверстия Ø32 мм
- 2 матрицы для гибки полосы с ручьями 40 и 70 мм
- Электрический упор




Гибочная станция соответствует нормативам ЕС



Система рубки полосы с минимальной деформацией и возможностью рубки полки уголка под углом 45°




Стол для вырубки прямоугольных пазов, а также опционально пазов в трубе и треугольных пазов



Система предотвращения деформации типа искривления при резке полосы



Рубка профилей без потери материала, большой набор проемов для рубки прутка



Стол для высокоточного позиционирования, быстрая смена приспособлений

VEKPROM.RU

а: 140180, МО, г. Жуковский,
ул. Праволинейная, 33
е: info@vekprom.ru т: 8 (800) 555-34-63
Сервисная служба
т: 8 (929) 934-28-84 8 (929) 905-28-50

ДЕМОЗАЛ

ПЛОЩАДЬЮ 600 м²
140180, МО, г. Жуковский,
ул. Чкалова, 50

